

Declaración de Prestaciones

(de acuerdo al Anexo III del Reglamento (CE) nº 305/2011)

Nº: 13_03566

Versión 1 / Junio 2014



1. Código de identificación única del producto tipo:

SELLACEYS SECADO EXPRESS

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Número de lote: ver embalaje del producto.

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Sellantes para juntas sanitarias
EN 15651-3:2012 S

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Ceys,S.A.
Av. Carrilet 293 – 299
08907 l'Hospitalet de Llobregat

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

No aplicable.

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3 para ensayo inicial de tipo / Sistema 4 para reacción al fuego.

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, (organismo notificado nº 1292)

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica Europea:

No aplicable

9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestación	Norma armonizada
Reacción al fuego : (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	Clase F	UNE EN 15651-3:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas al medio ambiente o a la salud : (EN 15651-1 :2012)	Ver ficha de seguridad	
Estanqueidad al aire y al agua, como :		
Resistencia a la fluencia (EN ISO 7390:2005)	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen (EN ISO 10563)	≤ 10%	
Propiedades de adhesión/cohesión a extensión mantenida después de inmersión en agua (EN ISO 10590)	Sin rotura	
Propiedades a la tracción con la extensión mantenida (EN ISO 8340)	Sin rotura	
Propiedades de adhesión/cohesión a temperaturas variables (EN ISO 9047)	Sin rotura	
Durabilidad	Pasa	
Propiedades de deformación después de inmersión en agua (EN ISO 10591:2006)	≥ 25%	
Microorganismos: intensidad de crecimiento	0	


Acondicionamiento: Método A

Substratos: Vidrio

Declaración:

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



L'Hospitalet, 16.Junio.2014

Bernat Barqueros
Director Técnico